



Mit unserem Beleuchtungs-Laborkoffer können Sie verschiedenste LED Beleuchtungen testen, um die optimalste Beleuchtungslösung für Ihre Applikation zu ermitteln.

Vorteile

- enthält eine gut sortierte Auswahl an LED Beleuchtungen zu Sonderkonditionen
- 3 verfügbare Varianten: LED Beleuchtungen für Permanent- / Pulsbetrieb, für Blitzbetrieb oder eine individuelle Zusammenstellung

LKP1 - Laborkoffer mit Permanentbeleuchtungen ¹	LKFL1 - Laborkoffer mit Blitzbeleuchtungen ¹	Laborkoffer zur freien Zusammenstellung aus folgenden Bauformen ¹
CRC70-ALK-W LUMIMAX® LED Ringlicht für Permanentbetrieb	CRC70FL-ALK-W LUMIMAX® LED Ringlicht für Blitzbetrieb	CRC70... LUMIMAX® LED Ringlicht
DFL100FL-R LUMIMAX® LED Dunkelfeldringlicht für Permanentbetrieb	DFL100FL-R LUMIMAX® LED Dunkelfeldringlicht für Blitzbetrieb	DFL100... LUMIMAX® LED Dunkelfeldringlicht
DOM CD100-W LUMIMAX® LED Domringlicht für Permanentbetrieb (externer Controller PLC2 erforderlich)	DOM CD100FL-W LUMIMAX® LED Domringlicht für Blitzbetrieb (externer Controller FLC2 erforderlich)	CD100... LUMIMAX® LED Domringlicht (externer Controller PLC2 / FLC2 erforderlich)
ES60-R LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanentbetrieb	ES60FL-R LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb	ES60... LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung
SQ80-ALK-R LUMIMAX® LED Flächenlicht für Permanentbetrieb	SQ80FL-ALK-R LUMIMAX® LED Flächenlicht für Blitzbetrieb	SQ80... LUMIMAX® LED Flächenlicht
Spot5W-W LUMIMAX® LED High Power Spot für Permanentbetrieb	Spot5WFL-W LUMIMAX® LED High Power Spot für Blitzbetrieb	Spot5W... LUMIMAX® LED High Power Spot
PLC2 LUMIMAX® Beleuchtungscontroller für Permanentbetrieb	FLC2 LUMIMAX® Beleuchtungscontroller für Blitzbetrieb	PLC2 / FLC2 LUMIMAX® Beleuchtungscontroller für Permanent- oder Blitzbetrieb
WS-ALD-CRC70 diffuse Streuscheibe	WS-ALD-CRC70FL diffuse Streuscheibe	Diverse Streuscheiben nach Wunsch
WS-ALF100-CRC70 Fresnellinse (f'=100mm)	WS-ALF100-CRC70FL Fresnellinse (f'=100mm)	LUMIMAX® Anschlusskabel in verschiedenen Längen
WR-ALD-SQ80 diffuse Streuscheibe im Wechselrahmen	WR-ALD-SQ80FL diffuse Streuscheibe im Wechselrahmen	
WR-ALF100-SQ80 Fresnellinse im Wechselrahmen (f'=100mm)	WR-ALF100-SQ80FL Fresnellinse im Wechselrahmen (f'=100mm)	
WR-DL-SQ80 Durchlichtscheibe im Wechselrahmen	WR-DL-SQ80FL Durchlichtscheibe im Wechselrahmen	
LUMIMAX® Anschlusskabel, Länge 2,5 m	LUMIMAX® Anschlusskabel, Länge 2,5 m	
LUMIMAX® Anschlusskabel, Länge 5,0 m	LUMIMAX® Anschlusskabel, Länge 5,0 m	

3275 €
(rabattierter Laborpreis)²

3600 €
(rabattierter Laborpreis)²

Wir erstellen Ihnen gern ein Angebot zum
Laborpreis²

¹ Die technischen Daten sowie wählbare Produktfeatures (Triggermodi, Helligkeitseinstellungen, Blitzzeiten) entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

² 50% Rabatt bezogen auf unsere Listenpreise. Das Angebot ist pro Kunde nur einmal gültig.

Sind Sie interessiert an unserem Angebot, dann nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.

iim AG

Email: info@iimAG.de

Web: www.iimAG.de

Phone: +49 3681 455 19-0